

KONFOR FLAŞÖRÜ COMFORT BLINKER

ELO Kodu Code: 203.104.013 (12V)

2 (4) x 21 W + 3 W

ELO Konfor Flaşörü, sağ-sol dönüş işareti vermek için kullanılan flaşörlere ilave fonksiyonlar kazandırmak amacı ile üretilmektedir. Yeni model BMW, VW, Audi ve daha birçok araçta kullanılmakta olan bu röle orijinal rölelerinin anlaşılmaması halinde aynı araçlarda kullanılabilir. Aşağıdaki montaj şemasından da anlaşılacağı gibi montajı çok kolay olduğu için diğer araçlara da uygulanabilir. Araç tesisatında hiçbir parçayı sökmeden ve değişiklik yapmadan rahatlıkla monte edilebilir.

Şerit değiştirilceği zaman geçilecek şerit yönüne kısa süreli dönüş işareti verilir. Daha sonra sinyal kolu orta konuma dönmüş olmasına rağmen sinyal lambalarının 4 defa flaşör çıkma aralığında yanıp sönmeye ve sonra kendiliğinden kapanmasını sağlar.

Dönüş işareti verilen yön tarafındaki dönüş lambaları 4 defa yanıp sönmeye aksine işareti verilir ise ilk işareti verildiği yön lambaları kapanarak yeni işareti verilen yönde 4 defa dönüş işareti verilmeye başlanır. Şerit değiştirme işareti aktifken dörtlü ikaz açılır ise dörtlü ikaz anahtarı açık tutulduğu sürece dörtlü lambalar yanıp sönmeye devam eder. Dörtlü ikaz anahtarı kapatıldığında şerit değiştirme işareti de sonlandırılmış olur.

Şerit değiştirme işareti verilirken sinyal kolu çekildikten sonra bu konumda sürekli tutulması halinde dönüş lambaları yanıp sönmeye devam edecektir. Sinyal kolu çekilip ilk yanma zamanı içinde bırakılır ise 4 defa flaş yapma ve otomatik olarak kapanma özelliği taşır. Kol dönüş yönüne çekilerek birden fazla flaş yapması beklenirse sinyal kolu bırakıldığında dönüş lambalarının flaş yapması sona erecektir.



2 (4) x 21 W + 3 W

The ELO Comfort Blinker brings new features to the standard flasher relay. The unit is a one to one replacement of the Comfort Blinker Relay used in new BMW, VW and Audi vehicles. As can be seen in the wiring diagram below, the comfort blinker can be attached to every vehicle very easily. No need to remove or cut anything, just pure "piggyback" installation.

In standard vehicles the driver must switch on the turn signal indicator during lane change and turn it back to off position to stop flashing once maneuver is completed. The unit provides convenient 4 time flashes during lane change after the light strike of turn lever in desired direction.

Depends on road situation the driver may decide to turn in opposite of the initial signal. In this case after the full pull of turn signal lever in new direction, the unit will stop flashing lamps in initial and switch to drivers final decision.

Ambalaj / Packing

20 Adetlik Kutularda / 20 pcs. in a box 400 Adetlik Koli / 400 pcs. in a box

Kargo Koli Boyutları (En x Boy x Yükseklik) 39,5 cm x 37 cm x 30,5 cm
Export Box Dimensions (W x L x H)

Teknik Özellikler / Technical Specifications

	12V
Çalışma Gerilimi / Operation Voltage	10 - 16 VDC
Kontak Gücü / Contact Power	120 W 12VDC
Çalışma Frekansı / Flashing Frequency	dak 85 - 100 (per min)
Ortam Hararet / Ambient Temperature	-40 °C + 90 °C
Ağırlık / Weight	45gr

